

BA-6818AK

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	14.4	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20°C, 8V cut off	
팩 구성	4 Series	단위전지: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	60°C	15	at 6.5Ω 1min, 50Ω 9min 펄스방전, 10V cut-off
	21°C	18	
	-20°C	9	
치수 (mm)	210×40×40	W×D×H	
중량 (g)	550		
NSN	6135-37-511-2827	National Stock Number	
적용 장비	ARF-95	보안장비	
Shelf Life (years)	5		

BA-6802K

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	7.2	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20°C, 4V cut off	
팩 구성	2 Series	단위전지: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	54°C	23	at 15Ω 연속방전, 4V cut-off
	21°C	22	
	-25°C	4	
치수 (mm)	36×135	Φ×L	
중량 (g)	240		
NSN	6135-37-509-7092	National Stock Number	
적용 장비	K-CAM	탐지장비	
Shelf Life (years)	5		

BA-6821AK

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	32.4	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20°C, 18V cut off	
팩 구성	9 Series	단위전지: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	60°C	21	At 11Ω 1min, 110Ω 9min 펄스방전, 21V cut-off
	21°C	23	
	-20°C	14	
치수 (mm)	207×76×77	W×D×H	
중량 (g)	1,200		
NSN	6135-37-511-2826	National Stock Number	
적용 장비	PRC-950K	차기 AM무전기세트	
Shelf Life (years)	5		

※ 당사 제품의 개선에 따라 상기 스펙은 변경될 수 있음.