

BA-6853AK

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	14.4	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20℃, 8V cut off	
팩 구성	4 직렬	단위전지: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	60℃	16	at 6.5Ω 1min, 50Ω 9min 펄스방전, 10V cut-off
	21℃	20	
	-32℃	8	
치수 (mm)	102×72×65.7	W×D×H	
중량 (g)	500		
NSN	6135-37-511-2825	National Stock Number	
적용 장비	PRC-999K	차기 FM 무전기 세트	
Shelf Life (years)	5		

BA-300K

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	28.4	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	26.0	at 40mA, 20℃, 16V cut off	
팩 구성	8 직렬×2 병렬	Unit Cell: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	54℃	26	at 32Ω 연속 방전, 19.2V cut-off
	21℃	26	
	-29℃	6	
치수 (mm)	189×146×71.5	W×D×H	
중량 (g)	3,000		
NSN	6135-37-502-0931	National Stock Number	
적용 장비	SB-30K	야전용 교환기	
Shelf Life (years)	5		

BA-6813AK

항목	사양	비고	
공칭 전압 (V)	10.8	개로전압(OCV)	
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20℃, 6V cut off	
팩 구성	3 Series	Unit Cell: SW-D02	
온도별 방전 시간 (Hr)	60℃	11	at 13Ω 연속방전, 7.5V cut-off
	21℃	15	
	-32℃	5	
치수 (mm)	210×40×40	W×D×H	
중량 (g)	450		
NSN	6135-37-511-2828	National Stock Number	
적용 장비	ADU-95	전자식 자동음어조해기	
Shelf Life (years)	5		

※ 당사 제품의 개선에 따라 상기 스펙은 변경될 수 있음.