

BA-6863K

항목	사양	비고
공칭 전압 (V)	14.4	개로전압(OCV)
공칭 용량 (Ah)	26.0	at 5mA, 20°C, 8.0V cut off
팩 구성	4 Series×2Parallel	단위전지: SW-D02
온도별 방전 시간 (Hr)	54°C	9
	21°C	9
	-20°C	5
치수 (mm)	170×72.2×65.7	W×D×H
중량 (g)	1,000	
NSN	6135-37-509-8121	National Stock Number
적용 장비	VRC-680AK	터미널세트, 이동무선용
Shelf Life (years)	5	

BA-6812K

항목	사양	비고
공칭 전압 (V)	7.2	개로전압(OCV)
공칭 용량 (Ah)	13.0	at 20mA, 20°C, 4V cut off
팩 구성	2 Series	단위전지: SW-D02
온도별 방전 시간 (Hr)	54°C	6
	21°C	12
	-20°C	3
치수 (mm)	38×135	Φ×L
중량 (g)	250	
NSN	6135-37-507-8697	National Stock Number
적용 장비	PAS-01K	열영상 조준경
Shelf Life (years)	5	

BA-6086K

항목	사양	비고
공칭 전압 (V)	10.8	개로전압(OCV)
공칭 용량 (Ah)	4.0	at 6mA, 20°C, 6V cut off
팩 구성	3 Series×2 Parallel	단위전지: SW-AA11
온도별 방전 시간 (Hr)	54°C	12
	21°C	12
	-29°C	6
치수 (mm)	130×16×58	W×D×H
중량 (g)	160	
NSN	6135-37-506-5009	National Stock Number
적용 장비	PRC-96K	소부대용무전기세트
Shelf Life (years)	5	

※ 당사 제품의 개선에 따라 상기 스펙은 변경될 수 있음.